

Pierwsze użycie butelki filtrującej Solid




Umyj wszystkie elementy składowe butelki (oprócz filtra), używając w tym celu wody o temp. do 50°C i płynu do mycia naczyń.

Filtr wypłucz pod bieżącą, zimną wodą (ok. 60 sek.), strumieniem skierowanym w otwory obudowy filtra.



Napełnij butelkę wodą kranową, w specjalnej rurce umieść filtr, a następnie zainstaluj rurkę w butelce.



Zakręć Twoją butelkę i ciesz się smaczną wodą, gdziekolwiek jesteś!

Pamiętaj!

Podczas użytkowania w wodzie mogą pojawiać się drobinki węgla lub może ona przybrać szarawy odcień. To zjawisko całkowicie naturalne, które nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

Filtr węglowy można wyparzać w osobnym naczyniu (max. 60 sek.).

Przechowuj butelkę w temperaturze nie wyższej niż pokojowa.

Filtruj wyłącznie zimną wodę wodociągową, przeznaczoną do spożycia.

Wymieniaj filtr co 1 miesiąc (maksymalna wydajność filtra wynosi 150 litrów).

Dla zachowania najwyższej jakości i świeżości, używaj wodę max. 12 godzin od napełnienia butelki.

Zbiornik butelki możesz myć w zmywarce.